

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO


INDIRIZZO INTERNET: www.stemausr.it - info@stemausr.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda venditrice: **Stemau s.r.l.**



- **Tipologia del prodotto:** Parquet Tradizionale **COLLEZIONE ETERNITY**

Nome commerciale: **GARAPA**

Nome botanico: APULEIA LEIOCARPA

Famiglia: Caesalpinaceae

Area di crescita: Sud America

Colore: giallo chiaro-limone, marrone chiaro

Caratteristiche: legno duro e resistente

Formato: LAMPARQUET MINI 9-10x50x250-300 mm

Dimensioni: spessore da 9 a 10 mm, larghezza 50 mm, lunghezza da 250 a 300 mm

Pezzi per pacco: 190

Norma di riferimento: UNI EN 13227

- **Stoccaggio**

Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, con imballo integro e chiuso.

- **La posa e l'ambiente di posa**

La posa deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. L'umidità ambientale deve essere compresa tra il 45% e 65% e la temperatura non deve essere inferiore a 10°C. L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizi o normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. La misurazione deve essere eseguita mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa. Prima della posa, l'installatore è tenuto a verificare il contenuto di umidità del parquet (9 ±2%); il controllo dell'umidità deve essere effettuato con misuratore elettrico; in caso di contestazione solo la determinazione con il metodo della stufa, per pesata, può essere definita come quella di riferimento. Nella posa del pavimento in legno su massetto riscaldante, utilizzare possibilmente elementi di dimensioni ridotte e specie legnose maggiormente stabili. Evitare di incollare i fianchi degli elementi. Per ulteriori indicazioni sulla posa fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" edito da Edilegno/Federlegno Arredo.

- **Condizioni di utilizzo**

L'umidità ambientale deve essere mantenuta tra il 45% e 65% e la temperatura tra i 18° e i 25° C. Utilizzare eventualmente dei vaporizzatori per mantenere l'umidità ambientale sui valori indicati. Nel primo periodo dopo la posa, evitare di coprire il pavimento con tappeti o altro, allo scopo di permettere una omogenea ossidazione del parquet. Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.

- **Specie legnose**

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Si riportano di seguito alcune più comuni esperienze riscontrate tra le specie legnose più utilizzate.

Doussiè: differenze cromatiche tra singoli elementi, originariamente uguali, possono manifestarsi a seguito dell'esposizione alla luce solare.

Teak: al momento della posa il legno può presentare variegature e aloni naturali che, a contatto con la luce, tendono a scomparire

Iroko, Doussiè, Merbau, Wengè: gli elementi legnosi possono contenere concrezioni naturali con colorazioni dal biancastro al giallo limone.

- **Manutenzione**

Per una buona manutenzione di un pavimento in legno osservare le seguenti precauzioni:

prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino, mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive;

ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a frange o mediante aspirapolvere;

abituamente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti neutro e non schiumoso;

non lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.

- **Reclami**

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito, nonché rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente l'azienda, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi dell'azienda non potranno andare oltre al ritiro e la sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

NON SONO ACCETTATE CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO