

## PRODUZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

INDIRIZZO INTERNET: [www.stemausr.it](http://www.stemausr.it) - [info@stemausr.it](mailto:info@stemausr.it)

### SCHEDA INFORMATIVA

In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda venditrice: **Stemau S.r.l.**

Tipologia del prodotto: Parquet Flottante 3 Strati **COLLEZIONE BIGGEST**

Norma di riferimento: UNI EN 13489

Il **Flottante 3 Strati Plancia Unica** è un pavimento in legno stratificato in 3 strati, incollati tra loro con collanti ad alta resistenza: uno strato superiore di legno nobile dello spessore di circa 4 mm, uno strato intermedio in legno di betulla o similare e una controbilanciatura in legno di conifere. Ogni singolo listello è assemblato su una plancia di dimensioni maxi in larghezza e lunghezza.

E' fonoassorbente, termoisolante e prelevigato. La finitura 7 Strati UV, a scelta del Cliente, può essere a vernice più o meno lucida, oppure ad olio. Per la finitura è possibile applicare anche diversi tipi di trattamenti (spazzolatura, piattatura, seghettata) o di colori. I listoni, con spessori che variano dai 14 ai 20 mm, hanno diversi formati e dimensioni.

Il **Flottante 3 Strati 3 Strips** è un pavimento in legno stratificato in 3 strati, incollati tra loro con collanti ad alta resistenza: uno strato superiore di legno nobile dello spessore di circa 3 mm, uno strato intermedio in legno massiccio di betulla o similare e una controbilanciatura in legno di conifere, a disegno listello di parquet (effetto 3 Strips). Ogni singolo listello è assemblato su una plancia di dimensioni maxi in larghezza e lunghezza. L'effetto visivo, dovuto alla composizione, si dice comunemente "parquettizzato", in quanto lo strato superficiale è composto da lamelle di specie legnosa nobile. E' già verniciato e pronto per la posa. E' fonoassorbente e termoisolante. I listoni, con spessori che variano dai 13 ai 18 mm, hanno diversi formati e dimensioni.

Il **Flottante 3 Strati Plancia Unica Bio Eco** è un pavimento in legno stratificato in 3 strati, incollati tra loro con collanti ad alta resistenza: uno strato superiore di legno dello spessore di circa 3 mm, trattato chimicamente ad immersione, uno strato intermedio in legno di betulla o similare e una controbilanciatura in legno di conifere. Ogni singolo listello è assemblato su una plancia di dimensioni maxi in larghezza e lunghezza. E' già verniciato e pronto per la posa. E' fonoassorbente e termoisolante. I listoni, con spessori che variano dai 14 ai 18 mm, hanno diversi formati e dimensioni.

LISTONE 14-16x130-160x800-2000 mm  
LISTONE 14-16x140-160x800-2000 mm  
LISTONE MAXI 15x170-190x1800-2200 mm  
LISTONE MAXI 14-16x170-220x1000-2500 mm  
LISTONE SUPERIOR 14-16x210-250x1000-2500 mm  
LISTONE MAXI 13-16x130-164x800-2000 mm  
LISTONE MAXI 14/3x180-190-200x2180 mm  
LISTONE MAXI 14/2,8x150x1000-2000 mm

SELECT ● TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI  
NATURE ▲ LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI  
RUSTIC ■ MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI



## **Stoccaggio**

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati con temperatura tra i 16°C e i 23°C e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 65%.

## **Posa**

E' consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienta per almeno 24 ore nell'ambiente in cui andrà posato.

Il sottofondo di posa dovrà essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.

Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI 11371 del 2017, che definisce dettagliatamente le proprietà e le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di anidride (solfato di calcio), destinati alla posa mediante incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.

La temperatura ottimale per il Parquet Flottante 3 Strati è dai 16°C ai 23°C e la relativa umidità tra il 45% ed il 65%. Evitare quindi di sottoporre il pavimento a clima ambientale troppo secco o troppo umido, al fine di evitare deformazioni, assolutamente non dipendenti da difetti di produzione.

La posa in opera del Parquet Flottante 3 Strati è semplice, ma è opportuno rivolgersi comunque a personale specializzato.

La posa è con o senza click, senza colla, ovvero tramite posa flottante. Alcuni tipi di pavimenti Flottanti 3 Strati prevedono l'utilizzo della colla tra un listone e l'altro, ma mai tra pavimento e sottofondo. Per questo motivo tra sottofondo e pavimento sarà necessario stendere uno specifico materassino fonoassorbente. Può essere posato anche su pavimenti preesistenti, purché stabili e ben livellati.

Il Parquet Flottante 3 Strati è adatto per essere posato anche su pavimenti riscaldati, se le condizioni d'impianto lo prevedono e rispettano la normativa.

## **Specie legnose**

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Le principali specie legnose utilizzate da Stemau S.r.l. per il Parquet Flottante 3 Strati PU sono: Doussie' Africa, Iroko, Noce Europeo, Rovere, Rovere Import, Teak Asia, Teak Asia Import, Wenge'.

Le principali specie legnose utilizzate da Stemau S.r.l. per il Parquet Flottante 3 Strati 3 Strips sono: Doussie' Africa, Iroko, Rovere.

Le principali specie legnose utilizzate da Stemau S.r.l. per il Parquet Flottante 3 Strati PU Bio Eco sono: Palissandro, Rovere, Teak.

## **Manutenzione**

Per una buona manutenzione di un pavimento in legno osservare le seguenti precauzioni: prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino, mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive; ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a frange o mediante aspirapolvere; abitualmente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti neutro e non schiumoso; non lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

## **Smaltimento**

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.