

PRODUZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

INDIRIZZO INTERNET: www.stemausrl.it - info@stemausrl.it



SCHEMA INFORMATIVA

*In ottemperanza alle disposizioni di legge D. Lgs. n. 206/2005
"Norme per l'informazione del consumatore"*

Ragione sociale azienda venditrice: Stema S.r.l.

Tipologia del prodotto: BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO

Descrizione: Battiscopa a becco di civetta oppure dritto

Tipologia: Impiallacciato

Impiallacciatura: Acero, Afrormosia, Doussiè Africa, Faggio, Iroko, Mogano, Noce
Tanganica, Rovere, Teak Asia, Wengè

Finitura: trasparente opaco (o tinta per particolari finiture) con vernice poliuretanica

Tono di colore: soggetto a modificazione

Caratteristiche: buona resistenza agli attacchi di funghi ed insetti

Fissaggio: colla o chiodini a scomparsa

Dimensioni: Altezza, Spessore, Lunghezza

Formati: 50x13x2400 mm – 60x22x2400 mm – 75x10x2400 mm – 75x13x2400 mm –
80x10x2400 mm – 80x13x2400 mm – 100x10x2400 mm

Confezione: 10 pezzi corrispondenti a 24 metri lineari

Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati a temperatura di 20°C circa e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 60% circa.

Manutenzione

Per una buona manutenzione pulire con un panno umido, utilizzando detersivo neutro e non schiumoso. Evitare lavaggi con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.

Smaltimento

Il prodotto non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.