

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

SEAL WOOD

SIGILLANTE COLORATO PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Sigillante acrilico in dispersione acquosa esente da solvente indicato per l'incollaggio e la sigillatura di fessure nella posa di parquet o battiscopa. Idoneo anche per l'incollaggio di angolari.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pistola per silicone



Adatto per uso interno



Tempo di posa

45-60 minuti

Tempo di indurimento finale

1 mm: 1 giorno; 5 mm: 7 giorni; 10 mm: 14 giorni



Magazzinaggio

24 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto

Pasta tixotropica



Colore

Colori vari (Bianco, Doussiè, Noce medio, Rovere, Noce scuro)



Base chimica

Resina acrilica



Temperatura di utilizzo

+5 - +40 °C



Pulizia

Acqua (finché il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

I supporti devono essere asciutti, assorbenti, piani, resistenti alla compressione e trazione. Non devono inoltre presentare polvere, parti asportabili, vernici, cere, olii, ruggine o tracce di gesso. Inserire la cartuccia nell'apposita pistola, tagliare il beccuccio e applicare SEAL WOOD facendo attenzione a non inglobare aria durante l'applicazione. Al termine dell'applicazione lisciare il giunto con spatola o altro attrezzo idoneo, in caso di ritiro ripete l'applicazione. Dopo circa 24 ore SEAL WOOD può essere levigato e sovraverniciato.

ALTRE INFORMAZIONI

Sigillante monocomponente, verniciabile, di facile applicazione che reticola velocemente a temperatura ambiente. E' compatibile con la maggior parte dei materiali da costruzione come legno, cemento, pietre, marmo, ceramica ecc. Non crea tensione nel giunto di dilatazione perché elastico e flessibile. SEAL WOOD non può essere applicato su fondi bagnati. Nella tabella seguente possono essere calcolati indicativamente i consumi di SEAL WOOD in base alla larghezza ed alla profondità delle fughe.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.