



DILUENTE PU

SOLVENTE PER PRIMER POLIURETANICI DELLA SERIE PU

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI:

Miscela di solventi di alta qualità per la diluizione dei PRIMER della serie PU (PRIMER PU, PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 300).

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE A 20°C:

Aspetto:	Liquido trasparente.
Base chimica:	Miscela di solventi organici
Temperatura di magazzinaggio:	compresa tra +5°C e +25°C
Durata di magazzinaggio:	12 mesi nelle confezioni originali sigillate
Istruzioni di sicurezza:	Vedi Scheda di Sicurezza.
Confezioni:	latta in metallo omologata da kg.10

MODALITA' D'USO: Per la diluizione dei PRIMER della serie PU vedere le relative schede tecniche.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso proteggersi mani e occhi. Il prodotto ed i suoi vapori sono infiammabili; tenerlo lontano da fiamme, scintille e non fumare. Areare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.