



# SO-30M315

## Finitura sintetica cerosa trasparente

### Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idoneo sia per parti impiallacciate che massiccie</li> <li>• Non crea spessore</li> <li>• Lascia il supporto trattato di aspetto grezzo e naturale, conferendogli un tatto ceroso e morbido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevate proprietà idrorepellenti : protegge il supporto dallo sporco e dalle macchie</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Versioni:

<b>SO-00M315</b>	2±1 gloss , Trasparente
<b>SO-30M315</b>	30±5 gloss , Trasparente
<b>SO-50M315</b>	50±5 gloss , Trasparente

<b>Usò consigliato:</b>	• Pannellature	• Mobili rustici	• Sedie rustiche
<b>Metodo di applicazione:</b>	Pennello, straccio e spruzzo		
<b>Preparazione del prodotto:</b>	Pronto all'uso. Se necessario, diluire con diluente per sintetici DS---M030		

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	13± 1
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	0.800± 0.030
Viscosità DIN 2 (s) a 23°C	50±5

### Caratteristiche Applicative

N° consigliato di mani	max 2
Quantità per mano	max: 100 g/m <sup>2</sup>
Intervallo tra le mani	24 h

### Indicazioni generali sul ciclo

<b>Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m<sup>2</sup></b>	
Fuori polvere	50'
Fuori impronta	4 h
Sovraverniciabile	24 h

**Preparazione del substrato:** Applicare su legno carteggiato con grana 150 e ben pulito. Asportare eventuali sacche di resina con diluente nitro DN---M020. Per colorare il supporto utilizzare impregnanti della serie SM---M006

### Note

Per aumentare ulteriormente il grado di idrorepellenza e di morbidezza del prodotto, e' possibile applicare due mani seguendo le istruzioni applicative sopra riportate

### Note ed avvertenze:

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.