



## SCHEMA TECNICA

## OIL.CARE

Prodotto di manutenzione per pavimenti trattati ad olio in interno ed esterno



1 Lt

## DESCRIZIONE

OIL.CARE è una emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV, per la manutenzione dei pavimenti esterni e/o interni trattati con oli della gamma W.OIL. Esente da Cobalto e Metiltilchetossima. La componente oleosa di OIL.CARE ripara l'olio di trattamento degradato dall'esposizione agli agenti atmosferici e penetra nel legno proteggendolo in profondità, la cera idrorepellente impedisce all'acqua l'ingresso nella porosità del legno mentre gli additivi anti UV ritardano la degradazione della lignina. OIL.CARE è idoneo per la protezione anche di tutti i manufatti in legno trattati con prodotti impregnanti, posti sia all'interno che all'esterno (arredo-giardino, pareti in legno, travi, staccionate, WPC...).

## DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione	Panno di cotone
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta per 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto)	12 mesi
Confezione standard (Lt)	1

## APPLICAZIONE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso. Diluire il prodotto con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere uniformemente un strato sottile usando uno strofinaccio di cotone. In alternativa è possibile vaporizzare il prodotto diluito omogeneizzandolo poi con un panno di cotone o con monospazzola con disco beige o bianco. Non eccedere con le quantità di prodotto per evitare la formazione di aloni lucidi e/o appiccicosità. La frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In genere il prodotto OIL.CARE viene applicato una volta ogni 1-2 mesi ma a seconda del traffico e delle condizioni climatiche può risultare necessario applicare il prodotto con più frequenza. Per la normale pulizia dello sporco, consigliamo il lavaggio del pavimento con acqua addizionata di un detergente neutro. Le superfici trattate sono calpestabili dopo 30 minuti ma è vivamente consigliato eseguire il trattamento quando si prevede che il pavimento possa "riposare" per le successive 12 ore.

## NOTE

Agitare bene prima dell'uso  
Teme il gelo.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.