



# GOLDEN PARQUET

PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PARQUET VERNICIATO

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

## DESCRIZIONE ED IMPIEGHI:

Miscela concentrata di cere autolucidanti in emulsione acquosa per la corretta manutenzione del parquet verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti a solvente. Forma una pellicola superficiale protettiva dallo sporco che garantisce un'efficace resistenza all'usura e ripristina la naturale bellezza delle superfici verniciate. Non rilucidabile. GOLDEN PARQUET è ideale per la manutenzione ordinaria dei parquet verniciati con cicli filmogeni Lechner all'acqua (SERIE ECO e serie COMFORT), a solvente (SERIE POLI) od oleuretani (UROIL). Diluizione consigliata 100-150 g/l d'acqua.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Aspetto:	Liquido biancastro
Base chimica:	cere sintetiche metallizzate emulsionate in acqua
Diluizione:	con acqua
Applicazione:	con panno di cotone pulito
<b>Consumo:</b>	<b>15 ml/mq ca (1 litro per 60-70 mq)</b>
Temperatura di utilizzo:	compresa tra +10°C e +30°C
<b>Tempo di essiccazione:</b>	<b>60 minuti ca</b>
Temperatura di magazzinaggio:	compresa tra +5°C e +25°C
Pulizia:	con acqua finché il prodotto è fresco, con PULIGOLD dopo la sua essiccazione
<b>Adatto per uso:</b>	<b>interno</b>
Istruzioni di sicurezza:	Vedi Scheda di Sicurezza
Confezioni:	bottiglie in plastica da 1 l

**MODALITA' D'USO:** Il pavimento deve essere opportunamente pulito. Per rimuovere completamente vecchi strati di cere su parquet verniciati con prodotti a solvente si può utilizzare una soluzione in acqua al 10-15% di PULIGOLD (100-150 g in un litro d'acqua). Attenzione: quest'ultima operazione non è consentita su parquet verniciati con prodotti all'acqua dove la pulizia del pavimento può essere effettuata solo con un panno inumidito di detergente neutro per non danneggiare vernice e parquet. Preparare una soluzione in acqua al 10-15% (100-150 g di GOLDEN PARQUET in un litro d'acqua) ed applicarla uniformemente in strato sottile ed in maniera omogenea con panno umido sulla superficie lasciandolo poi asciugare evitando correnti d'aria. Dopo la sua essiccazione è possibile ripetere l'operazione una o più volte fino ad ottenere la copertura desiderata. GOLDEN PARQUET essiccando è autolucidante. Non c'è pertanto alcun bisogno di lucidarlo con panno o lucidatrice. Il film protettivo così ottenuto è particolarmente duro, resistente all'usura, alle sgommature delle suole delle scarpe ed alla pulizia del pavimento con i normali detergenti neutri, non è scivoloso e conferisce alla finitura del parquet il suo aspetto originale.

**ALTRE INFORMAZIONI:** GOLDEN PARQUET è particolarmente indicato per la manutenzione periodica e la protezione dei pavimenti di legno verniciati con prodotti all'acqua della serie ECO o serie COMFORT, nonché di tutti i cicli filmogeni Lechner a base solvente e oleuretani. Non agitare prima dell'uso e non formare schiuma. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. La pulizia va fatta con panno asciutto o inumidito di acqua e detergente neutro. Il prodotto non è rilucidabile. Su zone molto usurate o soggette a traffico è consigliato il trattamento con GOLDEN PARQUET più concentrato (fino ad un max di 300 g per litro d'acqua). Per rimuovere strati vecchi o troppo spessi di GOLDEN PARQUET utilizzare PULIGOLD. Questo non è però possibile su pavimenti verniciati con prodotti all'acqua dove occorre utilizzare un panno inumidito con detergente neutro al fine di non danneggiare la verniciatura del parquet.

---

**ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Durante l'uso proteggere le mani con opportuna crema MAGIC PELL. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.