

# Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



## CAMPI DI APPLICAZIONE



LINIA RESILIENTI



LINIA LEGNO



LINIA NAVALE



LINIA ERBA SINTETICA



LINIA ATTREZZATURE E ACCESSORI

# PROMOX

PROMOTORE DI ADESIONE SU SUPERFICI LISCE PER ADESIVI EPOSSIDICI E POLIURETANICI

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Promotore di adesione a base di polimeri silanici in soluzione alcolica. Migliora l'aggrappaggio di adesivi bicomponenti su superfici molto lisce quali marmo, palladiana, pavimenti industriali con finitura al quarzo o superfici ceramiche, smaltate, vetrificate, ecc. Adatto come diluente specifico per EPOPRIMER e all'occorrenza, per prodotti bicomponenti quali GOMMAPOL, GOMMAPOL L, HYCOL TILE, SIPOL, SIPOL PLUS, SIPOL FREE e SIGEPOX. Assolutamente non indicato per diluire adesivi poliuretanic. Da non usare come sgrassante o detergente di vecchi pavimenti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



**Applicazione**  
Panno pulito



**Adatto per uso interno**



**Adatto per uso esterno**



**Adatto per sottofondi riscaldanti**



**Adatto per sedie a rotelle**



**Tempo di essiccazione**  
5-10 min.



**Magazzinaggio**  
24 mesi nelle confezioni originali sigillate



**Aspetto**  
Liquido



**Colore**  
Trasparente



**Base chimica**  
Polimeri silanici in soluzione alcolica



**Consumo**  
30-40 g/mq



**Temperatura di utilizzo**  
+10 - +30 °C



**Pulizia**  
Solvente CH500 (finchè il prodotto è fresco)

### MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, solido, esente da polvere, sostanze distaccanti e accuratamente decerato e sgrassato. Applicare il promotore di adesione PROMOX su tutta la superficie in maniera omogenea ed in strato sottile e continuo utilizzando un panno di cotone pulito inumidito di prodotto. Dopo completa essiccazione procedere all'incollaggio con adesivi bicomponenti poliuretanic o epossidici.

### ALTRE INFORMAZIONI

Applicare un solo strato di prodotto senza abbondare nelle quantità indicate. Non utilizzare il prodotto in ambienti permanentemente umidi o con temperature inferiori ai +10°C. PROMOX non è assolutamente indicato per diluire adesivi poliuretanic quali: LEGNOPOL 2000, GREEN PUR, GREEN PUR PLUS, GOMMAPUR.

### ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.