

# Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



## CAMPI DI APPLICAZIONE

- LINEA RESILIENTI
- LINEA NAVALE
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
- LINEA LEGNO
- LINEA ERBA SINTETICA

# ECO CLEANCOLL

SMACCHIATORE ALL'ACQUA PER RESIDUI DI COLLA SU PARQUET PREFINITO

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente all'acqua specifico per la pulizia di pavimenti in legno prefinito sporcati di adesivi mono o bicomponenti, durante la posa. ECO CLEANCOLL è efficace per la rimozione di adesivi mono o bicomponenti freschi o parzialmente induriti se utilizzato entro 5 ore dalla stesura dell'adesivo.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



**Applicazione**  
Panno pulito



**Adatto per uso interno**



**Tempo di attesa**  
5-10 minuti



**Base chimica**  
Tensioattivo in emulsione acquosa



**Magazzinaggio**  
24 mesi negli imballi originali



**Aspetto**  
Liquido



**Colore**  
Azzurro



**Temperatura di utilizzo**  
+10 - +30 °C



**Consumo**  
In base all'utilizzo



**Diluizione**  
Acqua



**Teme il gelo**

## CERTIFICAZIONI



**Prodotto esente da solvente**

## MODALITÀ D'USO

Utilizzare ECO CLEANCOLL diluito al 10% con acqua nel caso di adesivo fresco e puro se l'adesivo è in fase di indurimento. Versare sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e rimuovere la colla con un panno pulito e morbido effettuando movimenti rotatori senza strofinare eccessivamente per evitare l'alterazione della lucentezza della pavimentazione. E' importante intervenire prima dell'indurimento completo dell'adesivo.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

## ALTRE INFORMAZIONI

Prima dell'uso verificare la compatibilità e la resistenza della vernice o del laminato all'azione di ECO CLEANCOLL. Non strofinare eccessivamente per evitare di alterare la lucentezza della pavimentazione.

## ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. E' consigliabile proteggere le mani durante l'uso con guanti. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.