



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
 Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it
 P.I. 01814361000 - C.F. 07578980388

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"



TIPOLOGIA DI FORMATO PER WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) PAVIMENTO PER ESTERNI

IDEALE PER BALCONI, TERRAZZE, GIARDINI, BORDI PISCINE, PEDANE, PATII, GAZEBO

DESCRIZIONE: LISTONE DOUBLE FACE (1 PROFILO LISCIO E 1 PROFILO ZIGRINATO) CON FRESATURA LATERALE F/F SIMMETRICA

TIPOLOGIA DI POSA: CON CLIPS A SCOMPARSA SU MAGATELLI IN LEGNO O ALLUMINIO E/O SU MARTINETTI CON SUPPORTO REGOLABILE.

COMPOSIZIONE: POLIETILENE (35%), POLIMERO VINILICO (3%), POLVERE DI LEGNO (50%), LUBRIFICANTE (3%), PIGMENTO (3,45%), RINFORZANTE CARBONATO DI CALCIO (4,50%), ANTIOSSIDANTI (0,50%), ASSORBITORI UV (0,15%), FUNGHICIDI (0,40%)

MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO STABILE E LIVELLATO.

CARATTERISTICHE: RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE MUFFE E AI BATTERI.

CONFEZIONE: 4 PEZZI

DIMENSIONI: SPESORE 20 mm, LARGHEZZA 150 mm, LUNGHEZZA 2200 mm

RIFERIMENTO NORMATIVA: UNI EN 15534-1:2018

MARCATURA: CE

PRINCIPALI DECORI PER QUESTO FORMATO:


CREAM



GREY



TEAK



Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti ed asciutti.

Posa

Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato e qualificato.

Il WPC può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata prevista un'adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell'acqua.

I magatelli in legno o alluminio, su cui avvitarne i listoni, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di canalizzazioni per il deflusso dell'acqua.

Se il WPC viene posato su manto erboso, è necessario spianare l'area da pavimentare e stendere uno o due strati di tessuto non tessuto di poliestere, per evitare la ricrescita dell'erba. La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo 3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.

Decor

Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del decoro, una volta esposto alla luce solare, potrebbe scurirsi o schiarirsi.

Manutenzione

Il WPC non necessita di una manutenzione specifica. Sarà sufficiente lavare il pavimento con acqua e un idoneo detergente. E' comunque consigliato utilizzare un trattamento protettivo, almeno una volta l'anno, per aumentare le proprietà di idrorepellenza.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Avvertenze

E' assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati. L'Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.