


PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · FORCELLA

PVC INSULATED FROM SHEET · FORK



MATERIALE TERMINALE:
rame stagnato
MATERIALE ISOLANTE:
polivinilcloruro (PVC)
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA
DELL'ISOLANTE: UL94 V0
TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 75 °C max
TENSIONE NOMINALE: 300V max

TERMINAL MATERIAL:
tinned copper
INSULATION MATERIAL:
polyvinylchloride (PVC)
INSULATION SELF-EXTINGUISHING
GRADE: UL94 V0
OPERATING TEMPERATURE: 75 °C max
RATED VOLTAGE: 300V max

Articolo Code	Colore Color	Sezione Section		Per vite For screw										
		mm ²	(AWG)	Ø mm	Stud size	W1	W2	L1	L2	L3	D1	D2	S1	
00102	Rosso Red	0,25 ÷ 1,5	(22-16)	2,50	# 3	5,6	2,6	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	100/1000
00108	Rosso Red			3,00	# 4	5,6	3,2	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	
00114	Rosso Red			3,50	# 6	6,5	3,7	19,4	10,4	6,5	4,2	1,95	0,8	
00120	Rosso Red			4,00	# 8	6,4	4,2	20,9	10,4	6,3	4,2	1,95	0,8	
00126	Rosso Red			5,00	# 10	8	5,2	21,2	10,4	8	4,2	1,95	0,8	
00132	Rosso Red	6,00	# 12	9,2	6,2	22,4	10,4	8,3	4,2	1,95	0,8	100/1000		
00202	Blu Blue	2,50	# 3	5,6	2,6	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8			
00208	Blu Blue	3,00	# 4	5,6	3,2	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8			
00214 ♦	Blu Blue	3,50	# 6	6,6	3,7	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8			
00220	Blu Blue	4,00	# 8	6,6	4,2	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8			
00226	Blu Blue	5,00	# 10	9,1	5,2	25	11	9,5	4,8	2,45	0,8	100/1000		
00232	Blu Blue	6,00	# 12	10	6,3	27	11	11,2	4,8	2,45	0,8			
00314	Giallo Yellow	3,50	# 6	8,1	3,7	26	14	7,2	6,6	3,5	1		50/500	
00320	Giallo Yellow	4,00	# 8	8,1	4,2	26	14	7,2	6,6	3,5	1			
00326	Giallo Yellow	5,00	# 10	9	5,2	28,5	14	10,5	6,6	3,5	1			
00332	Giallo Yellow	6,00	# 12	11	6,3	29,5	14	11	6,6	3,5	1			
00338	Giallo Yellow	8,00	5/16	15,2	8,2	35,2	14	15	6,6	3,5	1			
00344	Giallo Yellow	10,00	3/8	19	10,5	38	14	16,6	6,6	3,5	1	100/500		



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)



file n° E 137735


♦ No UL

V0

EASYENTRY

PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · PUNTALE ROTONDO

PVC INSULATED FROM SHEET · ROUND PIN



MATERIALE TERMINALE:
rame stagnato
MATERIALE ISOLANTE:
polivinilcloruro (PVC)
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA
DELL'ISOLANTE: UL94 V0
TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 75 °C max
TENSIONE NOMINALE: 300V max

TERMINAL MATERIAL:
tinned copper
INSULATION MATERIAL:
polyvinylchloride (PVC)
INSULATION SELF-EXTINGUISHING
GRADE: UL94 V0
OPERATING TEMPERATURE: 75 °C max
RATED VOLTAGE: 300V max

Articolo Code	Colore Color	Sezione Section									
		mm ²	(AWG)	W1	L1	L2	L3	D1	D2		
00150	Rosso Red	0,25 ÷ 1,5	(22-16)	1,8	22,4	10,4	12	4,2	1,95	100/1000	
00151	Rosso Red			1,8	20	10,4	9	4,2	1,95		
00250	Blu Blue	1,5 ÷ 2,5	(16-14)	1,8	23	11	12	4,8	2,45	100/1000	
00251	Blu Blue			1,8	20	11	9	4,8	2,45		
00350	Giallo Yellow	4 ÷ 6	(12-10)	2,6	28	14	14	6,6	3,5	50/500	

V0

EASYENTRY