

- Tensione massima di utilizzo 1000Vdc
- Per cavi da 4-6mm²



VERSIONE	CODICE SIGLA	IS14240 KX04VM4060	IS24241 KX04VF4060	IS4FM KX04VFM4060
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Applicazione		Volante	Volante	Volante
Tipo di connettore		Maschio	Femmina	Femmina + Maschio
Diametro PIN	[mm]	4	4	4
Sezione dei cavi crimpabili	[mm ²]	4-6	4-6	4-6
Pinza da utilizzare	Matrice mobile	UMCT3149	UMCT3149	UMCT3149
	Matrice fissa	IS3161	IS3161	IS3161
Matrice da utilizzare		IS3154	IS3154	IS3154
Caratteristiche del PIN metallico				
Resistenza di contatto	Rc	< 5	< 5	< 5
Materiale del guscio		PPO	PPO	PPO
Massima tensione applicabile	[Vdc]	1000	1000	1000
Massima corrente applicabile	[A]	25	25	25
Temperature di esercizio	[°C]	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Grado di protezione		IP67	IP67	IP67
Classe di infiammabilità		UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
Quantità per confezione	pezzi	100	100	100
Confezionamento		10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici	10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici	50 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 2 gusci e 2 pin metallici per tipo di connettore

APPROVAZIONI



ACCESSORI				
Anello antigancio		IS15BLOCK	IS15BLOCK	IS15BLOCK
	Quantità per confezione	pezzi	50	50
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori		IS15SBLOCK	IS15SBLOCK	IS15SBLOCK
	Quantità per confezione	pezzi	2	2
Tappi	Maschio	IS52400	IS52400	IS52400
	Femmina	IS51400	IS51400	IS51400
	Temperature di esercizio		-40...+85	-40...+85
	Grado di protezione		IP67	IP67
	Classe di infiammabilità		UL94-V0	UL94-V0
Quantità per confezione	pezzi	50	50	50
COMPONENTI SCIOLTI				
Guscio Plastico		ISVOL4M	ISVOL4F	ISVOL4F / ISVOL4M
	Quantità per confezione	pezzi	100	100 / 100
Pin Metallico		ISPIN44060M	ISPIN44060F	ISPIN44060F / ISPIN44060M
	Quantità per confezione	pezzi	100	100 / 100
Pin Metallico avvolto su bobina		IS0601207	IS0601209	IS0601209 / IS0601207
	Quantità per confezione	pezzi	2000	2000 / 2000