


Ricerca




Tutto parola chiave Catalogo 

Accessori Audio Video
Accessori Computer
Accessori Multimediali
Alimentatori, Inverter, UPS
Antennistica per TV
Attrezzi da Laboratorio
Batterie Normali
Batterie Ricaricabili
Carica Batterie
Cavetti
Cavi
Connettori
Interuttori e Deviatori
LED - Corpi Illuminanti
LED - Lampade ed Accessori
LED - Smart Home
LED - Lampade d'Emergenza
LED - Strisce ed Accessori
LED - Torce e Lampade
Lampade Varie
Materiale Elettrico
Memorie
Ricambi e Componenti
Sicurezza
Telecomandi
Video sorveglianza
Varie

Percorso > **Categorie** > **LED - Smart Home** > **LIFE 512** > FARETTO LED WIRELESS 2.4GHz LIFE512, 14W,RGB+2700K/6500K dimmerabile,85-265V~, 180x37mm,(foro 146mm)

<< indietro

[Dettaglio](#) [Download](#)

Immagine	Codice/Descrizione	Disp.	Prev.Arr	Pz. listino	Conf	Pz. netto	Q.tà	Q.tà ord.
	16.LT5X12RGBT BARCODE: 8025702043997 FARETTO LED WIRELESS 2.4GHz LIFE512, 14W,RGB+2700K/6500K dimmerabile,85-265V~, 180x37mm,(foro 146mm)				10			

Dati tecnici

Dati elettrici e meccanici:

Potenza nominale:	14W CCT / 3,5W RGB
Potenza caratteristica:	14W CCT / 3,5W RGB
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente Caratteristica:	115mA
Fattore di potenza:	>0.5
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C

Dati fotometrici e illuminotecnici:

Flusso luminoso totale nominale:	1050lm @2700K 1050lm @4000K 1050lm @6500K
Flusso luminoso totale caratteristico:	1050lm @2700K 1050lm @4000K 1050lm @6500K
Temperatura di colore nominale:	Selezionabile da 2700K a 6500K
Temperatura di colore caratteristica:	Selezionabile da 2700K a 6500K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80 CCT da 2700K a 6500K
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80 CCT da 2700K a 6500K
Tonalità di luce:	RGB + Luce dinamica CCT : da Bianco Caldo a Bianco Freddo
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione:	BA120°

Durata:

Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Mantenimento del flusso luminoso a 6000h:	80%

Altri dati:


	Controllo remoto via radiocomando wireless 2.4Ghz
	Distanza di controllo 30m (Max)
	Doppia modalità selezionabile da radiocomando 1) RGB - 16 milioni di colori 2) Luce Tricolor , bianco dinamico CCT: da luce calda 2700K a luce fredda 6500K
Note:	10 Effetti selezionabili da radiocomando 10 Velocità selezionabili da radiocomando Gestione di gruppo simultanea di piu faretto Fino a 4 zone indipendenti (con radiocomando 4 Zone) Dimmerabile, intensità regolabile solo tramite radiocomando

Dati fisici:

Tipologia:	Faretto LED Wireless RF
------------	-------------------------



	2.4Ghz
Grado di protezione:	ordinario
Dimensioni:	φ180x37mm Foro φ146mm
Corpo:	Termoplastica + Metallo
Dati di Prodotto aggiuntivi:	
Tipo di attacco:	Conduttori liberi
Dimmerabile:	Tramite apposito radiocomando o pannello non in dotazione

Nota Descrittiva	
-------------------------	---

Dati di compatibilità Non presenti dati di compatibilità
--

Prodotti correlati	
<div data-bbox="502 770 593 860"></div> <p>Radiocomando RGB + CCT Bianco Dinamico 1 Zona RF2.4GHz LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5R1CT</p>	<div data-bbox="949 770 1040 860"></div> <p>Radiocomando RGB + CCT Bianco dinamico, a plafone, 4 Zone RF2.4GHz batterie 2xAAA LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5R3CT</p>
<div data-bbox="502 1084 593 1173"></div> <p>Radiocomando RGB + CCT Bianco Dinamico 4 Zone RF2.4GHz LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5RCT</p>	
<div data-bbox="502 1317 593 1406"></div> <p>Controller LIFE512 Android/iOS da Wireless a RF2.4GHz Alimentaz. 5-24V,16Zone/8Scene/Effetti Audio</p> <p>● Codice: 16.LT5RW</p>	