


Ricerca


Tutto parola chiave Catalogo 

Accessori Audio Video
 Accessori Computer
 Accessori Multimediali
 Alimentatori, Inverter, UPS
 Antennistica per TV
 Attrezzi da Laboratorio
 Batterie Normali
 Batterie Ricaricabili
 Carica Batterie
 Cavetti
 Cavi
 Connettori
 Interruttori e Deviatori
 LED - Corpi Illuminanti
 LED - Lampade ed Accessori
 LED - Smart Home
 LED - Lampade d'Emergenza
 LED - Strisce ed Accessori
 LED - Torce e Lampade
 Lampade Varie
 Materiale Elettrico
 Memorie
 Ricambi e Componenti
 Sicurezza
 Telecomandi
 Video sorveglianza
 Varie

Percorso > **Categorie** > **LED - Smart Home** > **LIFE 512** > FARETTO LED WIRELESS 2.4GHz LIFE512, IP65, 930lm, 12W, RGB+2700K/6500K dimmer, 220Vac, 166*107*4.86

<< indietro






[Dettaglio](#) [Download](#)

Immagine	Codice/Descrizione	Disp.	Prev.Arr	Pz. listino	Conf	Pz. netto	Q.tà	Q.tà ord.
	16.LT5X31RGBT BARCODE: 8025702045571 FARETTO LED WIRELESS 2.4GHz LIFE512, IP65, 930lm, 12W, RGB+2700K/6500K dimmer, 220Vac, 166*107*4.86				10		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dati tecnici

Dati elettrici e meccanici:	
Potenza nominale:	12W CCT / 6W RGB
Potenza caratteristica:	12W CCT / 6W RGB
Tensione di alimentazione caratteristica:	86-265 V~ - 50/60 Hz
Corrente Caratteristica:	104mA CCT / 52mA RGB
Fattore di potenza:	>0.5
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C
Dati fotometrici e illuminotecnici:	
Flusso luminoso totale nominale:	930lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	930lm
Temperatura di colore nominale:	Selezionabile da 2700K a 6500K
Temperatura di colore caratteristica:	Selezionabile da 2700K a 6500K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80 CCT da 2700K a 6500K
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80 CCT da 2700K a 6500K
Tonalità di luce:	RGB + Luce dinamica CCT : da Bianco Caldo a Bianco Freddo
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio:	BA160°
Durata:	
Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Mantenimento del flusso luminoso a 6000h:	80%
Altri dati:	
Note:	Controllo remoto via radiocomando wireless 2.4Ghz Distanza di controllo 30m (Max) Doppia modalità selezionabile da radiocomando 1) RGB - 16 milioni di colori 2) Luce Tricolor , bianco dinamico CCT: da luce calda 2700K a luce fredda 6500K 10 Effetti selezionabili da radiocomando 10 Velocità selezionabili da radiocomando Gestione di gruppo simultanea di piu faretto Fino a 4 zone indipendenti (con radiocomando 4 Zone) Dimmerabile, intensità regolabile solo tramite radiocomando
Dati fisici:	
Tipologia:	Faretto LED Wireless RF 2.4Ghz
Grado di protezione:	ordinario



Dimensioni:	107x32x166mm
Corpo:	Metallico
Dati di Prodotto aggiuntivi:	
Tipo di attacco:	Conduttori liberi
Dimmerabile:	Tramite apposito radiocomando o pannello non in dotazione
Nota Descrittiva	
	
Dati di compatibilità Non presenti dati di compatibilità	
Prodotti correlati	
	<p>Radiocomando RGB + CCT Bianco Dinamico 1 Zona RF2.4GHz LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5R1CT</p>
	<p>Radiocomando RGB + CCT Bianco dinamico, a plafone, 4 Zone RF2.4GHz batterie 2xAAA LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5R3CT</p>
	<p>Radiocomando RGB + CCT Bianco Dinamico 4 Zone RF2.4GHz LIFE512</p> <p>● Codice: 16.LT5RCT</p>
	<p>Controller LIFE512 Android/iOS da Wireless a RF2,4GHz Alimentaz. 5-24V,16Zone/8Scene/Effetti Audio</p> <p>● Codice: 16.LT5RW</p>