

Ricerca

Tutto

parola chiave

Catalogo

- Accessori Audio Video
- Accessori Computer
- Accessori Multimediali
- Alimentatori, Inverter, UPS
- Antennistica per TV
- Attrezzi da Laboratorio
- Batterie Normali
- Batterie Ricaricabili
- Carica Batterie
- Cavetti
- Cavi
- Connettori
- Interuttori e Deviatori
- LED - Corpi Illuminanti
- LED - Lampade ed Accessori
- LED - Smart Home
- LED - Lampade d'Emergenza
- LED - Strisce ed Accessori
- LED - Torce e Lampade
- Lampade Varie
- Materiale Elettrico
- Memorie
- Ricambi e Componenti
- Sicurezza
- Telecomandi
- Video sorveglianza
- Varie

Percorso > **Categorie** > **LED - Corpi Illuminanti** > **Pannelli LED** > PANNELLO A LED 60x60, 40W, 120°, 4000K, LM3200, RA 80, 595x595x9mm, Cornice Bianca

<< indietro

Dettaglio

Download


Immagine	Codice/Descrizione	Disp.	Prev.Arr	Pz. listino	Conf	Pz. netto	Q.tà	Q.tà ord.
	39.9P065040N <b>BARCODE: 8025702031031</b> PANNELLO A LED 60x60, 40W, 120°, 4000K, LM3200, RA 80, 595x595x9mm, Cornice Bianca				! 5		<input type="text"/>	

Dati tecnici

<b>Dati elettrici e meccanici:</b>	
Potenza nominale:	40W
Potenza caratteristica:	40W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50/60Hz
Corrente Caratteristica:	180mA
Fattore di potenza:	>0.9
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C
<b>Dati fotometrici e illuminotecnici:</b>	
Flusso luminoso totale nominale:	3200lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	3200lm
Temperatura di colore nominale:	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80
Tonalità di luce:	Bianca Naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione:	120°
Illuminamento ad 1mt:	281 lux
<b>Durata:</b>	
Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Mantenimento del flusso luminoso:	80%
<b>Dati fisici:</b>	
Tipologia:	Apparecchio LED
Grado di protezione:	ordinario
Dimensioni:	595x595x9mm
Corpo:	Alluminio, con cornice bianca
Peso:	2,5Kg
<b>Dati di Prodotto aggiuntivi:</b>	
Tipo di attacco:	Conduttori liberi
Dimmerabile:	No



Nota Descrittiva



Dati di compatibilità

Non presenti dati di compatibilità

Prodotti correlati

Kit 4 TIRANTI CON  
CAVO IN ACCIAIO  
PER PANNELLI  
39.9P064\*,  
39.9P065\*,

FRAME  
MONTAGGIO A  
TETTO PER  
PANNELLI LED  
39.9P064\*,





39.9P036\* e  
39.9P034\* , L.1m

● **Codice:** 39.9P064040R



39.9P065\*,  
39.9P066\*,  
L.600x600xH.43mm,  
Bianco

● **Codice:** 39.9P064045AW



Kit 4 Staffe per  
montaggio ad  
Incasso per  
pannelli 39.9P\*

● **Codice:** 39.9P065040ST



TRASFORMATORE  
per LED 42W,  
1000mA, 25-42Vdc,  
IP20, adatto per  
39.9P065\*/066\*/034\*  
(LIFUD)

● **Codice:** 39.9P065042T



Kit Conv. in  
Emergenza  
lampade a LED con  
driver 10-  
60V, Power in  
Emergenza  
5W/3ore, bat.3Ah  
Li-Fe

● **Codice:** 41.TEC017