



JCALL System

Il controllo degli ingressi via telefono




- Un semplice squillo del telefonino per aprire l'accesso, senza nessun addebito per l'utente.
- Sistema integrabile con qualsiasi sistema tradizionale esistente.
- Facile da installare: nessun cablaggio strutturale, programmabile via PC, SMS o Internet.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Descrizione	Codice articolo
JCALL_SYSTEM	Kit JCALL standard/web	102604

– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	JCALL System
Temperatura di esercizio	da -30°C a +70°C
Alimentazione	8-30V 
Consumo di corrente medio	A riposo: 3 mA Durante le chiamate: 300 mA Durante la connessione GPRS: 600 mA
Porta di uscita per programmazione e monitoraggio da PC	Porta seriale RS232
Numero di ingressi/uscite	10 su connettore GPIO
Banda di frequenza	Quadri-band GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensioni centralina	13,0 cm x 9,0 cm x 3,7 cm
Peso approssimativo centralina	190g
CARATTERISTICHE FUNZIONALI SISTEMA JCALL	
Centralina JCALL	fino a 10 varchi e accesso per gruppi di utenti differenziato
Numero utenti gestiti	Fino a 2000, organizzabili in gruppi con permessi di accesso differenziati
Controllo della scadenza	Per gruppo e per singolo utente
Fasce orarie	Fino a 4 fasce orarie giornaliere
Permessi accesso	Fasce orarie, giorni settimana, mesi dell'anno
Programmazione	da PC, via SMS e via Internet (via GPRS).

Modello	JCALL System	
Monitoraggio ingressi	Possibilità di monitorare ingressi gestiti con dispositivi esterni	
Registro accessi	Ultimi 30 giorni	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI SOFTWARE JCALL web	JCALL web flex	JCALL web plus
Utenti	SI	SI
Gruppi	SI	SI
Impostazioni centralina JCALL web	SI	SI
Registro accessi (può richiedere il circuito EXP I/O)	SI	SI
Azionamento da remoto (manuale e programmato)	NO	SI
Videosorveglianza varco (richiede telecamere IP non incluse)	NO	SI
Elaborazione statistiche di utilizzo	NO	SI
CENTRALINA JCALL		
Antenna GSM	Ad alto guadagno con base magnetica	
Alimentazione di rete	Si	
Potenza Relè	Stato solido da collegare al contatto di movimentazione	
Connettore GPIO	Cablato sul relè allo stato solido 10 contatti elettrici supplementari	

Nota: CD di installazione del software di gestione da PC JCALL Manager.

- Accessori



Nuovo Circuito espansione per JCALL

490202

Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119

+ Download

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

