AZIENDA













SEI QUI: HOME •• PRODOTTI •• FAMIGLIA-CANCELLI •• AUTOMAZIONI-PER-PORTE-GARAGE •• PORTE-BASCULANTI •• FAAC-593-GATES



# 593

### Attuatore oleodinamico 230V

Dimensioni max porta (L X H) 3,5 x 2,7 m (5 x 3 m con due attuatori)

Peso max porta 15 Kg/mq Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

50







Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

#### 580

- Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico.
- Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso.
- Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

#### Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
593	110597

### Confezioni

593 comprende: un attuatore oleodinamico, staffe di fissaggio, un condensatore di spunto  $8\mu\text{F}$  400V.


### + Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	593
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	220 W
Coppia max	400 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	0,75 lpm (*)
Velocità angolare max	9°15'/s (*)
Tempo di apertura	20
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotezione	120 °C
Grado di protezione	IP55
Tipo di olio	FAAC HP OIL

Modello	593
Peso	10 Kg
Dimensioni (LxPxH)	500 x 148 x 93 mm
Dimensione max porta (LxH)	3,50 x 2,70 5,00 X 3,00 (con due attuatori)
Peso max porta	15 Kg/mq
Apparecchiatura elettronica	Non compresa
Frequenza di utilizzo	50 cicli/ora

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

# Esempio schema d'installazione tipo



■BTubazioni potenza (230V) ■cavo 2×1,5 mm² +T

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.	
1	1	Attuatore oleodinamico 593	110597	-
1	1	Longherone di fissaggio lunghezza 1,5 m	722291	-
1	1	Sblocco esterno a chiave (per porte con spessore max 15 mm dal n. 1 al n. 10)	424560001	-
4	1	Scheda elettronica E045S	790077	
2	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119	-
2	1	Ricevente XF 433 MHz	787831	-
	1	Confezioni con due bracci telescopici curvi	390564	-
	1	Coppia tubi di trasmissione con supporti laterali, per installazione con 1 operatore	736023	_
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	-

# Apparecchiature elettroniche



Scheda elettronica E045 Per maggiori informazioni



Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni



Scheda elettronica E045S

790005 790076 790077



Contenitore mod. E per schede elettroniche



Contenitore mod. L per schede elettroniche



Contenitore mod. LM per schede elettroniche



Longherone di fissaggio lunghezza 1,5 m

720119

720118

720309

722291



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore max 15 mm (dal n. 1 al n. 10)

424560001-10

Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre 15 mm (dal n. 1 al n. 10)

424560101-10



Kit installazione finecorsa apertura e chiusura



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

390474

790062

### - Installazione assemblaggio a saldare



Confezioni con due bracci telescopici dritti



Confezioni con due bracci telescopici curvi



Coppia tubi di trasmissione, supporti laterali, installazione con 1 operatore



Coppia tubi di trasmissione, supporti laterali, installazione con 2 operatori

390563

390564

736023 (1 op)

390594 (2 op)

## Installazione assemblaggio meccanico



Confezioni con due bracci telescopici dritti



Confezioni con due bracci telescopici curvi



Coppia tubi di trasmissione, supporti laterali, installazione con 1 operatore



Coppia tubi di trasmissione, supporti laterali, installazione con 2 operatori

390428

390429

390430

390431

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

#### SOCIAL NETWORKS









© 1965 - 2021 FAAC SPA Soc. Unipersonale P.IVA 03820731200 - All rights reserved

legal