



J200 HA

Dissuasore a scomparsa

Tipo di attuatore
Idraulico Automatico

Altezza
600 mm



Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

J200 SA

J200 F

- Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto.
- Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli accessori desiderati.
- Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona).
- Posa semplificata, grazie alla struttura autoportante che non richiede l'impiego di pozzetto.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
J200 HA H600	116500

Confezioni

J200 HA è corredato di:
cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

– Modelli famiglia in acciaio inox AISI 316L

Modello	Codice articolo
J200 HA H600 INOX	116505

Confezioni

J200 HA INOX è corredato di:
cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)



– **Dimensioni e caratteristiche tecniche**

Modello	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Tipo di attuatore	Attuatore oleodinamico	
Altezza cilindro dal suolo	600 mm	
Diametro cilindro	200 mm	
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato	Satinatura
Altezza fascia rifrangente	25 mm	
Colore fascia rifrangente standard	Arancione	
Tempo di salita	~5 s (*)	
Tempo di discesa	~7 s (*)	
Dispositivo di discesa d'emergenza	SI (opzionale)	
Tempo di discesa d'emergenza	~7 s (*)	
Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento	SI (opzionale)	
Dispositivo di sblocco	SI	
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	
Potenza max	230 W (*)	
Grado di protezione unità idraulica	IP67	
Tipo di utilizzo	Utilizzo in ambito residenziale	
Temperatura ambiente di esercizio	-15 °C / +55 °C	
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-25 °C / +55 °C	
Classe di carico (EN 124)	C250 (25t)	
Peso complessivo	90 Kg	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

– **Apparecchiature elettroniche**



Scheda elettronica JE275

116300

– **Accessori opzionali**



Riscaldatore pozzetto J200 HA (per estendere l'esercizio fino a -25°C)



Kit elettrovalvola e pressostato per J200 HA



Kit luci led J200



Avisatore acustico J200 HA



116501

116502

116504

116503



Analizzatore acustico di sirene

111138

+ **Download**

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS



© 1965 - 2021 FAAC SPA Soc. Unipersonale PIVA 03820731200 - All rights reserved

[legal](#)

