



Automazione elettromeccanica 24V interrata

Larghezza max singola anta

Peso max

2 m (3,5 m con elettroserratura)

500 Kg



- Operatore invisibile
- Possibilità di accedere all'operatore senza rimuovere l'anta
- Grado di protezione IP 67
- Irreversibile
- Le cassette di fondazione con sblocco manuale a doppia leva di azionamento devono essere acquistate separatamente.
- Nuova elettronica di controllo con dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
POWER kit 24V SAFE	106747445
Cassetta portante con sistema di sblocco	490065

La confezione POWER kit 24V comprende:

Q.tà	Descrizione	Codice
2	Attuatori 770N 24V	10675301
1	Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore	790286
1	Ricevente XF 433 MHz	787831
1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007
1	Lampeggiatore XLED	410029
1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
1	Pulsante a chiave e di comando XK10 B	401304
1	Serratura con chiave personalizzata	71275101
1	Cartello "Automatico FAAC"	

La nuova configurazione con scheda elettronica E045S sarà disponibile ad esaurimento delle precedenti versioni con E045

+ **Download**



Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

