



XP 20W D

Fotocellula da parete orientabile



Tipo di dispositivo
Fotocellula da parete orientabile



Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 20W D	Fotocellula da parete orientabile	785104

– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	XP 20W D
Tensione di alimentazione	Rx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V [~] Tx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V [~] o con batteria (3 VcR2 - non inclusa)
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Angolo di orientamento orizzontale	-90° +90°
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (40 mA a batteria o 5 mA a 24V [~])
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C

– Accessori per il montaggio



Batteria CR2 3V al litio con fotocellule XP
20WD

105128

Colonna (altezza max 628 mm)

401039

Colonna doppia alta

401043



Piastra di fondazione per colonna

737637



Supporto ad orientamento regolabile

112003

+ **Download**

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

