



844T

Scheda elettronica

Ambito di utilizzo
**Per automazione
 scorrevole 230-400V 3PH**

- Utilizzabile solo sui motoriduttori per cancello scorrevole 844 R 3PH.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
844T	790862

– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	844T
Tensione di alimentazione di rete	230V~ 3PH (+6% -10%) – 400V~ 3PH+N (+6% -10%) 50(60) Hz
Potenza max motore	-
Carico max accessori	500 mA
Tensione di alimentazione accessori	24V [~]
Tensione di alimentazione lampada spia	24V~ (5W max)
Funzioni programmabili	Tempo pausa (5/10/15/30/60/120/180 sec), Logiche A1/A2/S1/S2/E1/E2/B/C, Prelampeggio
Tempo di lavoro (time-out)	255 sec
Frenatura motore	fissa
Ingressi in morsettiera	Open, open parziale, stop, sicurezze chiusura, finecorsa
Uscite in morsettiera	Lampada spia, lampeggiatore, motore, alimentazione accessori 24V [~]
Fusibili di protezione	5 A (per ciascuna fase) – 1,6 A accessori
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55 °C

– Accessori





Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309



Serratura di sblocco con chiave per mod. L e LM

712805

+ **Download**

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS



© 1965 - 2021 FAAC SPA Soc. Unipersonale PIVA 03820731200 - All rights reserved

legal

