



sganciatore di apertura AC 110-415V, per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Bobina a lancio di corrente
esecuzione del prodotto	montabile
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	20 000
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale / min. 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale / max. 	415 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valore nominale / min. 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / valore nominale / max. 	220 V
grado di protezione IP	IP20
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	2
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto	Sganciatore F
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	0,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	2,5 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	0,5 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili / con conduttori AWG	24 ... 12
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	18 mm
profondità	70 mm
peso netto	100 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	55 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	

- min. ammissibile
- max. ammissibile

-40 °C
75 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------	---------

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Railway

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3030>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3030>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



