



indicatore luminoso 1x LED, 230 V rosso

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Lampada di segnalazione 5TE5	
tipo di dispositivo di illuminazione	LED	
esecuzione del portalamпада / per dispositivo di illuminazione	altro	
Tensione di alimentazione		
tipo di tensione	AC	
tensione di impiego		
• valore nominale / min.	230 V	
• valore nominale / max.	230 V	
• con AC / a 50/60 Hz / valore nominale	230 V	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20	
Aspetto		
colore / della lente	rosso	
Numero		
numero dei morsetti di collegamento / con vite con intaglio a croce	1	
Conessioni		
sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore		
• min.	1 mm ²	
• max.	6 mm ²	
sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido		
• min.	1,5 mm ²	
• max.	6 mm ²	
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m	
Progettazione meccanica		
profondità di incasso	64 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	1	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• min.	-5 °C	
• max.	40 °C	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Environmental
Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE5800>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE5800>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5800

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

