

AM 1064

AMPLIFICATORE INTEGRATO

DESCRIZIONE

AM 1064 è un amplificatore-mixer con potenza 60 W avente 3 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale "VOX". I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD - MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore).



CARATTERISTICHE

- Amplificatore mixer 60W con 3 ingressi
- 3 ingressi XLR
- funzione VOX e alimentazione Phantom su ingresso 1
- Doppio connettore RCA supplementare su ingresso 3
- Input ausiliario con doppio connettore RCA
- Funzione DUCKING per il controllo del livello dell'ingresso ausiliario
- Output su connettore RCA che invia lo stesso segnale mandato all'amplificatore
- Input su connettore RCA che connette un dispositivo esterno direttamente all'amplificatore interno
- Uscita per diffusori acustici disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) che a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore)

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Numero di canali:	1
	Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	60 W RMS
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS):	60 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB):	60 Hz ÷ 15 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1.5 %
Sezione di input	Numero di input totali:	5
	Bilanciato:	3
	Sbilanciato:	5
	Mono:	4
	Stereo:	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	3
	Connessioni Mic+Line:	RCA, XLR
	Phantom Mic+Line	18 V DC
	VOX:	Yes
General Purpose Inputs (GPI):	1	
Sezione di output	Numero uscite di segnale:	1
	Connessioni di segnale in uscita:	RCA
	Connessioni di potenza:	Euroblock
Processing	Controlli di tono:	Yes
Controlli	Configurazione:	Front panel
	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	External
	Potenza DC:	Yes
	Valore Potenza DC:	24 V
	Consumo di energia (W):	170 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

Dimensioni

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	431 mm / 16.97 inches
Profondità:	385 mm / 15.16 inches
Peso:	5.6 kg / 12.35 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	165 mm / 6.5 inches
Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
Profondità imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
Peso imballaggio:	6.72 kg / 14.82 lbs


CODICE

- **12135081**

AM 1064


EAN 8024530007621

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

