

GS 60

DIFFUSORE ACUSTICO PER GIARDINO

DESCRIZIONE

GS 60 è un diffusore acustico per ambienti esterni e specifico per giardini; include un altoparlante coassiale da 5" ed un trasformatore interno per il collegamento ad una linea a tensione costante 100V / 70V. Il diffusore GS 60 è adatto per l'installazione su diverse superfici, ad esempio legno, cemento o nel terreno. GS 60 can be placed on several surfaces, such as wood, concrete or into the ground.



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	111 dB
	Sensibilità del sistema (dB)	90 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
	Potenza:	60 W RMS
	Potenza di Picco:	240 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato	120 W
Trasduttori	Tweeter a Cupola:	1.3"
	Woofers:	5.5"
Sezione Input/Output	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1 (100V):	32 W - 313 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V):	16 W - 625 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V):	8 W - 1250 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V):	4 W - 2500 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V):	2 W - 5000 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V):	1 W - 10000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP:	IP 56
	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
	Colore:	Green
Dimensioni	Altezza:	409 mm / 16.1 inches
	Diametro:	365 mm / 14.37 inches
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	460 mm / 18.11 inches
	Larghezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Profondità imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Peso imballaggio:	5.74 kg / 12.65 lbs

CODICE

- **13133084**

GS 60

EAN 8024530012090

DRAWINGS

