



C401 - C401P

Contatto reed in alluminio/Aluminum reed magnetic contact, N.C.
Contatto magnetico reed IMQ/Reed magnetic contact

Caratteristiche Funzionali/Technical Features

- Magnete interno in Neodimio/Internal magnet in Neodimio
- Conforme al 1° livello della norma CEI79-2
According to the 1st level of CEI79-2 standard

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Colore/Color	silver - bianco/white
Grado di protezione/Protection degree	IP3X
Installazione	su porte e finestre
Installation	on doors and windows
Terminali di Uscita/Output terminals	4 fili/4 wires
Voltaggio max./Voltage max.	30V
Corrente max./Max. current	500mA
Lunghezza del cavo ± 10mm	25cm
Maximum distance of cable ± 10mm	
Distanza di funzionamento max su legno o plastica/Maximum operating gap on wood or plastic	12mm
Distanza di funzionamento max su ferro	7mm
Maximum operating gap on iron	
Uscita allarme/Alarm output	NC
Contenitore/Box	alluminio/aluminium - ABS
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ 40°C
Operating temperature	
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	17mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	10mm
Dimensioni (P)/Dimensions (D)	43mm