



Telecomando bicanale per PROTEC8GSM con possibilità di inserimento parziale dell'impianto

DXR<sub>2</sub>0

Telecomando bicanale bidirezionale per PROTECSGSM e TM800GSM

## Caratteristiche Funzionali

- Semplice programmazione del codice di accesso, tramite i due puisanti
  Funzione di ripetizione automatica della trosmissione / ricezione
  Numero illimitato di radiccomandi utilizzabili per la stessa centrale

## Caratterstiche Funzonali

- Semplice programmazione del codice di accesso, tramite i due pulsanzi Funzione di ripetizione automatica della trasmissione / ricezione Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per la stessa centrale

Caratteristiche Tecniche	DXR4	DXR20
Indicazione luminosa	a 2 led	a 1 led
Protocello radio	bidirezionale TX / RX	
Segnalazione stato impianto INSERITO / DISINSERITO	mediante LED	
Segnalazione stato MEMORIA ALLARME	mediante LED	
Batteris	a litiotipe CR2332-3Vdc	
Durata stirrata della batteria	≥ 2 anni	
Elevata immunità a FF	30Vm	
Frequenza di lavoro	433,92Mhz multicanale (8 canali) bidinezionale	
Contenitore	AES	ABS con anelio ad eita resistenza per aggarcio diretto al portachavi)
Colore	Banco	
Dimensioni (LxAxP)	44 x 59 x 10 mm	36 x 66 x 18 mm