



PCM100

Centrale di comando 230v per cancelli scorrevoli

230V automation central unit for sliding gate

Caratteristiche Funzionali

- Nuova funzione di blocco automatico, utile in presenza di bambini o animali
- Funzione "RALENTAMENTO" con trimmer "FRENO" al minimo
- Funzione "FRENO" regolabile mediante trimmer con esclusione al minimo
- Funzione "SOFT-START" (partenza morbida del motoriduttore) escludibile
- Predisposizione per fotocellule FX30 di sicurezza, o altre
- Monitoraggio dello stato dei dispositivi periferici tramite LEDs
- Comandi in ingresso: STOP; PULSE A: apertura totale; PULSE B: apertura parziale (passaggio pedonale), fotocellule, finecorsa
- Interfaccia per ricevitore BIRD integrata
- Trimmer di regolazione: "FRENO", "PAUSA", "FORZA DI SPINTA"
- Logiche di funzionamento programmabili: Automatica, Automatica condominiale, passo-passo con richiusura automatica, passo passo con STOP

Technical Features

- New auto-lock function, useful in the presence of children or animals
- "SLOWING DOWN" function with "BRAKE" trimmer at minimum
- Function "BRAKE" adjustable by trimmer with exclusion to minimum
- "SOFT-START" excludible function (soft start of geared-motor)
- Predisposition for security photocells FX30, or others
- Peripheral monitoring by LEDs
- Control inputs: STOP input; PULSE A: total opening, PULSE B: partial opening (pedestrian passing), photocells, limit stop
- Built-in interface for BIRD receiver
- Regulation trimmer: "BRAKE", "PAUSE", "CROWD FORCE"
- Programmable operating modes: Automatic, Semiautomatic, Step-by-step with automatic closing, Step-by-step with STOP

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Tensione nominale di alimentazione/Power supply voltage	230V~ ±5% 50Hz
Potenza max motoriduttore/Max power for geared motor	700VA
Tensione nominale in uscita servizi/Service output voltage	24V~ ±5% max 0,3A
Assorbimento normale/Normal current consumption	6VA
Corrente max erogabile in uscita servizi	125mA
Max current supplied on service output	
Grado protezione del contenitore/Box protection level	IP44
Tempo apertura-chiusura/Opening-closing time	90sec. Max
Tempo di pausa/Pause time	4 ÷ 60sec.
Contenitore/Box	ABS
Temperatura di funzionamento/Operating temperature	-25°C ÷ +55°C
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	127mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	138mm
Dimensioni (P)/Dimensions (D)	57mm

