

MOTORI PER CANCELLI AD ANTA E PER SERRANDA



PM4230

Motoriduttore 230V autobloccante corsa 400 mm per anta da 2,5 mt.
230V geared-motor 400mm for 2,5 mt hinged gate

Caratteristiche Funzionali/Technical Features

- Sblocco di emergenza/Emergency unloking

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Spinta nominale/Nominal thrust	150N
Tensione nominale di alimentazione Power supply voltage	230V- ±5% 50Hz
Assorbimento normale Normal current consumption	1A
Potenza/Power	200W
Condensatore/Condenser	12,5µF
Termoprotezione/Thermo-protection	140°
Velocità del motore Geared motor speed	1400rpm
Corsa stelo/Rod max lenght	400mm
Lunghezza max dell'anta Max hing lenght	2,5m
Peso max dell'anta Max weight of hing	200kg
Velocità di movimento stelo Maximum speed rod	15mm/s
Grado protezione del contenitore Box protection level	IP55
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-20°C ÷ +55°C
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	850mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	88mm
Dimensioni (P)/Dimensions (D)	88mm