



## TDC28

COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Microfono incorporato
- Modulo GSM
- Ascolto ambientale da remoto
- Tamper di protezione antiapertura
- Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico
- Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili
- Mascheramento ID chiamante
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

### SPECIFICHE

Messaggi SMS (128 car.)	2
Messaggi TXT (16 car.) per il controllo dello stato degli ingressi e uscite	12
Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI	2
Canali	2
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Menù di programmazione	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc $\pm$ 10%
Assorbimento massimo	400mA
Assorbimento in standby	70mA
Messaggi vocali (16 sec.)	3
Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e	2

uscite	
Rubrica	16 numeri
Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi	2
Ingressi condizionabili INT	2
Uscite a collettore aperto	1
Uscite a collettore aperto programmabili	1
Contenitore	ABS
Dimensioni (L)	107mm
Dimensioni (A)	141mm
Dimensioni (P)	25mm