

# TM96P

## COMBINATORE TELEFONICO



### Pannello combinatore telefonico 2in/2out Serie TM Panel phone dialer 2in/2out TM Series

#### Caratteristiche Funzionali

- Microfono incorporato
- Ascolto ambientale da remoto
- Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi
- Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore
- Tamper di protezione antiapertura
- Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili

#### Technical Features

- Built-in microphone
- Environmental listening remote place
- Delay on input singularly programmable.
- Possibility to assign each phone number singularly to one channel, some channel or to all channels
- Antipening protection tamper
- Message repetitions and calling cycles settable

#### Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Codici programmabili: Codice MASTER e Codice COMANDI Programmable codes: MASTER Code and CONTROL Code	2
Canali/Channels	2
Menù di programmazione Programming menu	italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese italian, English, French, German, Spanish, Portuguese
Tensione nominale di alimentazione/Power supply voltage	12Vcc ±10%/12Vdc ±10%
Assorbimento massimo/Max current consumption	180mA
Assorbimento in standby/Consumption in st/by	40mA
Messaggi vocali (16 sec.)/Vocal messages (16 sec.)	3
Messaggi vocali (2 sec.) per il controllo degli stati ingressi e uscite/State vocal messages (2 sec.) for inputs-outputs state monitoring	12
Rubrica Voce/Voice address book	16 numeri/numbers
Ingressi programmabili in modalità ad impulso o a stato, condizionabili agli altri ingressi/Programmable inputs in pulse mode or state, be conditioned to the other inputs	2
Ingressi condizionabili INT/Inputs conditionable INT	2
Uscite relè a scambio programmabili	1
Uscite a collettore aperto/Output at open collector	1
Contenitore esterno/Box	metallico/metallic
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	285mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	95mm
Dimensioni (P)/ Dimensions (D)	17mm