



TWIN

Telecomando 433MHz/VHF twin channel radio-control

Caratteristiche Funzionali/Technical Features

- Telecomando bicanale a microprocessore con codifica MM53200 - UM86409 - UM3750/Twin channels microprocessor remote control with MM53200 - UM86409 - UM3750 codifies
- 4096 codici possibili a 12 bit programmabili tramite i due tasti (senza dip-switch)
4096 possible codes of 12 bit programmable by the two keys (without dip-switch)
- Trasmissione indipendente di ogni tasto con qualsiasi codice su qualsiasi canale A oppure B/Independent transmission of each key on any channel A or B
- Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività)
Estimated duration of battery: at least 2 years (1 minute/day operating)
- LED di visualizzazione trasmissione/Transmitting visualization LED

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Tensione nominale di alimentazione Power supply voltage	batteria 12V (inclusa) 12V battery (included)
Assorbimento in standby Consumption in st/by	1,5uA
Assorbimento in trasmissione Consumption in transmission	22mA
Frequenza di lavoro/Operating frequency	433,92MHz
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	62mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	35mm
Dimensioni (P)/Dimensions (D)	18mm