XM22PX

CONSOLLE XM CON LETTORE PX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo

Il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio. Il tamper è collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso.

- Lettore per chiave di prossimità integrato
- Buzzer
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

SPECIFICHE

Tipo	04
Display	alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri)
Colore	bianco
Ingressi programmabili	1
Grado di protezione	IP40
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc ±5%
Assorbimento normale	120mA
LED di segnalazione	2
Grado protezione del contenitore	IP40
Uscite logica a collettore aperto 30mA max.	1
Contenitore	ABS
Dimensioni (L)	107mm
Dimensioni (A)	141mm
Dimensioni (P)	25mm

HiLTRON S.r.l.
Cap. soc. 102.776 int. vers.
Iscr. trib. NA 3865/87
P.IVA IT 06947340631
C.C.I.A.A. di Napoli 436062
Numero Meccanografico: NA034564

Sede unica: Strada Provinciale di Caserta,218 - 80144 NAPOLI
Tel: +39.081.19728606 pbx – Fax: +39.081.7050125 - e-mail: commerciale@hiltron.it