



XMR4

Telecomando bicanale con possibilità di inserimento parziale dell'impianto.

Caratteristiche Funzionali

- Semplice programmazione del codice di accesso, tramite i due pulsanti
- Funzione di ripetizione automatica della trasmissione / ricezione
- Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per la stessa centrale



XMR40

Telecomando bicanale bidirezionale

Caratteristiche Funzionali

- Semplice programmazione del codice di accesso, tramite i due pulsanti
- Funzione di ripetizione automatica della trasmissione / ricezione
- Numero illimitato di radiocomandi utilizzabili per la stessa centrale

Caratteristiche Tecniche	XMR4	XMR40
Indicazioni luminose	a 2 led	a 1 led
Protocollo radio		bidirezionale TX / RX
Segnalazione stato impianto INSCRITO / DISINSCRITO		mediante LCD
Segnalazione stato MEMORIA ALLARME		mediante LCD
Batterie		al litio tipo CR2032 3Vdc
Durata stimata della batteria		> 2 anni
Flussata immunità a RF		33V/m
Frequenza di lavoro		433,97Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale
Contatore	ABS	ABS con anello ad alta resistenza (per aggancio diretto al portachiavi)
Colore		Bianco
Dimensioni (LxAxP)	44 x 59 x 10 mm	36 x 66 x 18 mm