XR8

Rivelatore a tenda ad infrarossi via radio Serie XR
Wireless infrared detector courtin for XR Series

Caratteristiche Funzionali/Technical Features

- Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica
  Signalling LEDs for battery status and transmittion of battery discharge condition
- Elevata immunità ai disturbi RF/High immunity to RF noise
- Completo di snodo anti-disorientamento/Anti-disorentation articulation included
- Test di rivelazione e trasmissione radio/Detection and transmission test
- Tamper di protezione antiapertura/Antiopening protection tamper
- Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer
  Sensitivity adjustable by trimmer

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Elevata immunità a RF/High immunity RF	30Vm
Tensione nominale di alimentazione Power supply voltage	batteria 9V (inclusa) battery 9V (included)
Assorbimento in standby Consumption in st/by	10µA
Intervallo di trasmissione allarme Alarm transmission delay	5min
Fasci della lente/Beams of the lens	5 (verticali)/5 (vertical)
Livelli della lente/Levels of the lens	1
Angolo di copertura frontale (PIR) Coverage angle (PIR)	H: 10°; V: 75°
Copertura max./Coverage max.	6mt
Livello soglia batteria scarica Trigger level for low-battery	7,6 Volt
Frequenza di lavoro/Operating frequency	433,92MHz
Tempo di stabilizzazione al cambio batteria/Stabilizing time at battery changing	90"
Tempo stabilizzazione iniziale Initial stabilizing time	60"
Contenitore/Box	ABS
Dimensioni (L)/Dimensions (W)	26mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H)	77mm
Dimensioni (P)/Dimensions (D)	24,5mm