



## XR1200IR

Rivelatore doppio infrarosso esterno via radio Serie XR, portata 12 mt, basso assorbimento, alimentato a batteria (non incl.) 3,6-9v

Double infrared wireless outdoor detector series XR12 mt capacity, low power consumption, battery-powered (not incl.) 3.6-9v

### Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Sistema di rilevazione Detection system	2 sensori infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti e con singola regolazione della sensibilità/2 passive infrared sensors mounted on adjustable heads completely independent and individual sensilivity adjustment
Alimentazione Operating voltage	Batteria litio 3,6±9Vdc Li-ion Battery 3.6 to 9V DC
Segnalazioni - Uscite Signalling - Output	Optomos NC Allarme, Optomos NC Tamper, Optomos NC Batteria bassa Optomos NC Alarm, Optomos NC Tamper, Low Battery Optomos NC
Copertura Max Coverage Max	12m lineari 100° di apertura radiale per ciascuna testina 100° di apertura radiale per ciascuna testina/12 linear meters and 100° of radial aperture for each head
Logica di intervento Intervention logic	Selezionabile OR - AND semplice - AND direzionale OR - AND semplice - AND direzionale/Selectable OR - simple AND - directional AND