

## ■ Accessori Accessories

### Boccole in ottone nichelato **66BOTT** Nickel plated brass bushing **66BOTT**



Realizzati in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici pieghevoli, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Prodotti conformi alle norme CEI EN 61386  
Continuità elettrica garantita

Made of nickel plated brass, these specially shaped individual parts ensure external blocking of the flexible conduit, guaranteeing a good mechanical seal and the electrical continuity specified in IEC standards.

They can be fitted onto any type of fitting for metal flexible conduits, to replace the nylon bushing normally supplied as standard.

In compliance with IEC EN 61386  
Electrical continuity guaranteed

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	CONFEZIONE PACKAGE
	Ød mm	pz / pcs.
<b>66BOTT10</b>	10	50
<b>66BOTT12</b>	12	50
<b>66BOTT16</b>	16	50
<b>66BOTT20</b>	21	50
<b>66BOTT32</b>	27	50
<b>66BOTT38</b>	35	25
<b>66BOTT40</b>	40	25
<b>66BOTT50</b>	51	15

### Manicotti di tenuta (V0 UL94) **66BTP** Sealing couplings (V0 UL94) **66BTP**



Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma, privo di sostanze alogene, silicone e cadmio. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi metallici pieghevoli con rivestimento aspirato. Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole. Continuità elettrica del sistema garantita

- Standard **CEI EN 61386**
- Autoestinguenza **UL94 V0**

Made of thermoplastic material, free of halogen, silicon and cadmium substances. This solution increases the level of tightness to IP66/ IP68/IP69 in coupling between fittings and flexible metal with aspirated coating.

It can be used with any fitting for flexible and foldable conduits.

Electrical continuity guaranteed

- Standard **IEC EN 61386**
- Self-extinguishing **UL94 V0**

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER	CONFEZIONE PACKAGE
	Ød mm	pz / pcs.
<b>66BTPS10</b>	10	12
<b>66BTPS12</b>	12	12
<b>66BTPS16</b>	16	6
<b>66BTPS22</b>	21	4
<b>66BTPS32</b>	27	4
<b>66BTPS38</b>	35	4
<b>66BTPS40</b>	40	4
<b>66BTPS50</b>	51	2



**IP66**  
**IP68**  
**IP69**