

■ Collare fissatubo Conduit clamp collar

Speedy Fix 6044

Speedy Fix 6044



Sono composti da un supporto sagomato e da una clips di sicurezza antistrappo che assicura il bloccaggio del tubo offrendo un'elevata resistenza ai carichi sospesi. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire il tubo.

L'assenza di viti permette l'installazione ed il fissaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendone drasticamente i tempi di montaggio.

I collari in acciaio zincato sono prodotti da nastro di acciaio Fe60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente.

I collari in acciaio inox sono prodotti da nastro in acciaio inox AISI 304 e a richiesta AISI 316L.

They are composed of a shaped support and a strain relief safety clips which ensures the locking of the tube by offering high resistance to suspended loads.

The edges free of burrs allow installation without scratching the tube.

The absence of screws allows installing and mounting the conduit without the aid of tools, drastically reducing assembly times.

The collars in galvanized steel are produced from re-rolled Fe60 steel strip and thereafter electrolytically plated or galvanized. The collars in stainless steel are produced from stainless steel AISI 304 and AISI 316L strip.

Acciaio zincato Galvanized steel

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER ØD mm	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		H	A	
6044-A16	16	20,0	6x10mm	100
6044-A20	20	20,0	6x10mm	100
6044-A25	25	26,0	6x10mm	50
6044-A32	32	27,0	6x10mm	50
6044-A40	40	36,0	6x10mm	25
6044-A50	50	40,0	6x10mm	25

Sistema brevettato Patented system



Acciaio AISI 304 AISI 304 steel

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER ØD mm	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		H	A	
6044-XA20	20	20,0	6x10mm	100
6044-XA25	25	26,0	6x10mm	50
6044-XA32	32	27,0	6x10mm	50

Acciaio AISI 316L AISI 316L steel

CODICE CODE	DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER ØD mm	DIMENSIONI, mm DIMENSIONS, mm		CONFEZIONE PACKAGE pz / pcs.
		H	A	
6044-XXA16*	16	20,0	6x10mm	100
6044-XXA20*	20	20,0	6x10mm	100
6044-XXA25*	25	26,0	6x10mm	50
6044-XXA32*	32	27,0	6x10mm	50
6044-XXA40*	40	36,0	6x10mm	25
6044-XXA50*	50	40,0	6x10mm	25

*A richiesta / On request