

S2C-S/H6R



S2C-S/H6R - S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)



Informazioni generali

Tipo	S2C-S/H6R
ID prodotto	2CDS200922R0001
EAN	4016779563819
Descrizione catalogo	S2C-S/H6R - S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)
Descrizione	Codice Ordine: A563819 - Contatto di segnalazione/ausiliario. la scelta avviene tramite un selettore tra la segnalazione di un guasto (sovracorrente / cortocircuito per MCB e RCBO, guasto a terra per RCCB e RCBO) o l'indicazione della posizione dei contatti del dispositivo. Adatto per MCB serie S 200, serie SN 201 (tramite il modulo di interfaccia SN201-IH) , serie F 200 RCCB, serie RCBO DS201, DS202C, serie DS 200.

Ordinazione

EAN	4016779563819
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85365080

Dimensioni

Larghezza prodotto	8.8 mm
Altezza prodotto	85 mm
Profondità prodotto	69 mm
Peso netto prodotto	0.043 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	20 mm
Altezza imballo livello 1	115 mm
Profondità imballo livello 1	104 mm
Peso lordo imballo livello 1	0.045 kg
EAN imballo livello 1	4016779678872
Unità imballo livello 2	60 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 2	275 mm
Altezza imballo livello 2	210 mm
Profondità imballo livello 2	395 mm
Peso lordo imballo livello 2	3.4 kg
EAN imballo livello 2	4016779946209

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
--------------------	--

Informazioni aggiuntive

Funzione	Contatto ausiliario / di segnalazione
Perdita di potenza	0,5 W
Tipo principale prodotto	S2C
Nome prodotto	S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)
Data RoHS	0335
Norme di riferimento	GB14048.5 CSA 22.2 No. 235 UL 1077 IEC/EN 60947-5-1
Idoneo per	S200 S200M S200P S200S SN201L SN201 SN201M F200 DS201 DS202C DS200 S-ARC1 DS-ARC1
Idoneo per classe di prodotto	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Scheda tecnica	9AKK106930A8017
Dichiarazione di conformità - CE	2CDK400629D2701
Istruzioni e manuali	GHS2007072P0007
Informazioni RoHS	2CDK440032D0203

Classificazioni

ETIM 4	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
ETIM 5	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
ETIM 6	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
ETIM 7	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
UNSPSC	39121614
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
eClass	7.0 27143502

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Accessori per interruttori magnetotermici → Auxiliary / Signal Contacts

