POLIFOSFATO IN POLVERE PER RICARICA DOSATORI flacone da 1 Kg

Dettagli

Polifosfato ad uso alimentare in polvere, viene impiegato per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché per risanare gradualmente gli impianti, i circuiti idraulici, caldaie murali, boiler, impianti sanitari ed idraulici d'acqua calda e fredda, circuiti di raffreddamento, circuiti di lavaggio aria macchine di stampaggio. Impedisce la precipitazione dei carbonati, nel caso di acque molto dure.

Gli impianti e circuiti idraulici già incrostati o contenenti residui di corrosione vengono progressivamente risanati. Il risanamento dipende comunque dallo stato dell'impianto, dalla qualità e forma delle incrostazioni presenti, nonché dal tipo di corrosione, dalla sua gravità e stato di avanzamento. La polvere è una combinazione dosata e studiata di orto e polifosfati di sodio a purezza prescritta per l'uso in campo alimentare, impiegabile per il trattamento domestico delle acque potabili, conforme al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 443, consigliato dalle norme UNI 9182 e UNI CTI 8065.

Il DM 443/1990 (art. 4) precisa che le concentrazioni di polifosfato di purezza ad uso alimentare nell'acqua potabile e indicate nel DPR 236/88 NON devono superare i 5 mg/litro (apparecchi e dosatori proporzionali).

MODO D'USO:

La polvere è studiata per l'utilizzo nei dosatori proporzionali di qualsiasi marca e modello, è infatti impiegabile in tutti i sistemi di dosaggio proporzionale in commercio. Per un corretto impiego del prodotto è opportuno considerare un limite massimo di dosaggio pari a 7-8 gr di polvere per ogni m^3 di acqua.

DATI TECNICI

Stato fisico:	solido in polvere, bianco
odore:	inodore
pH all1%	7 ± 0,5
densità apparente	1,18 ± 0,05 g/cm^3
solubilità in acqua	completa
P_2O_5	ca. 62%