














CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIO STRATO Serie Doble



					 volume m ³
CAFD040RS050	34	40	50	2000	0,18
CAFD050RS050	42	50	50	1400	0,3
CAFD063RS050	52	63	50	1200	0,43
CAFD075RS050	63	75	50	-	0,59
CAFD090RS050	77	90	50	-	0,77
CAFD110RS050	93	110	50	-	1,18
CAFD125RS050	107	125	50	-	1,45
CAFD140RS050	121	140	50	-	1,7
CAFD160RS050	142	160	50	-	2,25
CAFD200RS025	180	200	25	-	2,52

						
	<p>TUBI CORRUGATI ISOLANTI A DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTI INTERRATI TIPO N</p> <p>MATERIALE Poliestere ad alta densità per elevata resistenza chimica alle sostanze acide e basiche, idrocarburi, detersivi, infiammabili ed acqua</p> <p>MARCHI DI QUALITÀ IMQ</p> <p>NORME EN 50086.1 EN50086 2.4 (Tipo N)</p> <p>RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO Superiore a 450 N su 5 cm a +23°C</p> <p>RESISTENZA ALL'URTO Tipo N (normale) a -5°C 5kg/h = variabile in funzione del diametro</p> <p>RESISTENZA AL FUOCO Non autoestinguente</p>	<p>CORRUGATED INSULATING PIPES DOUBLE WALL, FOR UNDERGROUND CABLE DUCTS, TYPE N</p> <p>MATERIAL High density polyethylene for high chemical and water resistance</p> <p>QUALITY MARKS IMQ</p> <p>STANDARDS EN 50086.1 EN50086 2.4 (Type N)</p> <p>COMPRESSION RESISTANCE Higher than 450 N on 5 cm at +23°C</p> <p>IMPACT RESISTANCE Type N (normal) at -5°C 5kg/h = variable according to the size</p> <p>FIRE RESISTANCE Not Self-extinguishing</p>	<p>CONDUITS TPC ISOLANTS, ANNELÉS À DOUBLE PAROI, POUR CANALISATIONS ÉLECTRIQUES ENTERRÉES, TYPE N</p> <p>MATERIEL Polyéthylène à haute densité pour une haute résistance chimique</p> <p>CERTIFICATIONS DE QUALITÉ IMQ</p> <p>STANDARDS EN 50086.1 EN50086 2.4 (Type N)</p> <p>RESISTANCE A L'ECRASEMENT Plus de 450 N sur 5 cm à +23°C</p> <p>RESISTANCE AUX CHOCS Type N (normal) à -5°C 5kg/h = variable selon le diamètre</p> <p>RESISTANCE A LA FLAME Non autoextinguible</p>	<p>TUBOS CORRUGADOS AISLANTES DE DOBLE CAPA POR CONDUCTS SUBTERRANEOS TIPO N</p> <p>MATERIAL Poliétileno alta densidad por elevada resistencia química a las sustancias ácidas y básicas, hidrocarburos, detergente, y agua</p> <p>CERTIFICACIÓN DE CALIDAD IMQ</p> <p>NORMAS EN 50086.1 EN50086 2.4 (Tipo N)</p> <p>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N desde 5 cm a +23°C</p> <p>RESISTENCIA AL IMPACTO Tipo N (normal) a -5°C 5kg/h = variable en función del diámetro</p> <p>RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA LLAMA Non auto-extinguente</p>	<p>BIEGSAME KABELSCHUTZROHR DOPPELWANDE FÜR ERDVELEGUNG, TYP N</p> <p>MATERIAL Polyäthylen hohe Dichte, hohe chemische-und Wasserbeständigkeit</p> <p>QUALITÄTSZEICHEN IMQ</p> <p>STANDARDS EN 50086.1 EN50086 2.4 (Typ N)</p> <p>DRÜCKFESTIGKEIT Höher als 450 N auf -5 cm bei +23°C</p> <p>SCHLAGSFESTIGKEIT Type N (normale) bei -5°C 5kg/h = veränderlich nach der gröÙe</p> <p>FLAMMWIDRIGKEIT Nicht selbstverlöschend</p>	