

MORSETTIERE UNIPOLARI A SERRAGGIO INDIRETTO SERIE ZETAmini

Capacità di connessione:
Descrizione:

Morsetti unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm².

Compatti e robusti, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali.

I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione.

I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.

Materiali:

- Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente
- Morsetto e vite in acciaio trattato zincati elettroliticamente
- Piastrina di riscontro in acciaio stagnato elettroliticamente

Tipo	Sezione Nominale	Capacità di connessione di ogni via* N° di conduttori x Sezione	
Z2.5-1	2,5 ²	2 x 2,5 ² R/F 2÷3 x 1,5 ² R/F 2÷5 x 1,0 ² R/F	2÷6 x 0,75 ² R/F 2÷10 x 0,5 ² R/F 2÷18 x Ø0,4÷0,6 mm filo unico per citofonia
Z6-1	6 ²	2 x 6 ² R/F 2÷3 x 4 ² R/F 2÷4 x 2,5 ² R/F 2÷6 x 1,5 ² R/F 2÷6 x 1 ² R/F	2÷10 x 0,75 ² R/F 2÷12 x 0,5 ² R/F (1 x 6 ² F) + (4 x 1,5 ² F) (1 x 6 ² F) + (2 x 2,5 ² F)
Z10-1	10 ²	2 x 10 ² R/F 2÷3 x 6 ² R/F 2÷5 x 4 ² R/F 2÷8 x 2,5 ² R/F (1 x 6 ² F) + (1 x 4 ² F) + (2 x 2,5 ² F) + (3 x 1,5 ² F)	2÷12 x 1,5 ² R/F 2÷20 x 1 ² R/F 2÷25 x 0,75 ² R/F
Z16-1	16 ²	2 x 16 ² R/F 2÷3 x 10 ² R/F 2÷5 x 6 ² R/F	2÷8 x 4 ² R/F 2÷12 x 2,5 ² R/F 2÷18 x 1,5 ² R/F
Z25-1	25 ²	2 x 25 ² R/F 2÷3 x 16 ² R/F 2÷4 x 10 ² R/F	2÷8 x 6 ² R/F 2÷11 x 4 ² R/F 4÷16 x 2,5 ² R/F
Z35-1	35 ²	2 x 35 ² R/F 2÷3 x 25 ² R/F 2÷4 x 16 ² R/F 2÷7 x 10 ² R/F	2÷11 x 6 ² R/F 4÷17 x 4 ² R/F 5÷28 x 2,5 ² R/F

* Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico purché la sezione complessiva risultante non superi il doppio della sezione nominale.

R = conduttore Rigido F = conduttore Flessibile

Caratteristiche Tecniche:

Tipo	Sezione Nominale mm ²	Tensione Nominale V	Temperatura Max di Funzionam. °C	Grado di Protezione	Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	Imballo standard/minimo
Z2.5-1	2,5	450	85	IP 20	V0 (UL 94)	7,6x20xh23,5	3	500/25
Z6-1	6					11,5x28xh29	6	250/25
Z10-1	10					15,6x32xh32,5	11	100/10
Z16-1	16					18x34xh38	15	100/10
Z25-1	25					20,8x42,5xh43,5	29	50/10
Z35-1	35					25x45xh51,5	37	40/10

Conformi a:

- Direttive 2006/95/CE

- Norme EN 60998-1: 2004 e EN 60998-2-1: 2004

Certificazioni:

IMQ Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Lloyd's Register of Shipping

Registro Italiano Navale

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 15/06/2010