

MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ CAT IV 600V IP67

MULTIMETRO DIG. AUTORANGE NI 4600



Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici. FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - Funzioni Hold e Rel - Test di continuità

PORTATE:

Vca ($\pm 1,5\%$ della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V

Vcc ($\pm 1,2\%$ della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V

Aca ($\pm 1,5\%$ della lettura +2dgt.): 400 μ -4000 μ -40m-400m-10A

Acc ($\pm 1,8\%$ della lettura +2dgt.): 400 μ -4000 μ -40m-400m-10A

OHM ($\pm 1,2\%$ della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm

CAPACITA' ($\pm 3\%$ della lettura +5dgt.): 4n-40n-400n-4 μ -40 μ -200 μ F

FREQUENZA ($\pm 0,05\%$ della lettura +3dgt.): 7 portate da 9,999Hz ÷ 9.999MHz

CICLO DUTY ($\pm 1,2\%$): 0,1 ÷ 99,9%

DISPLAY: 30mm, 4000 counts

ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V

DIMENSIONI: 82x182x55 mm

PESO: 375 gr.

Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.

Unità di misura	Pezzo
Numero Portate	40
Numero Funzioni	12
Modello	NI 4600