

PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 1/2 DIGIT CAT III 600V

PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI6266



Strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Prova diodi - Funzione Hold - Test di continuità .

PORTATE:

Vca ( $\pm 1,2\%$  della lettura +5dgt.): 200-750V

Vcc ( $\pm 0,8\%$  della lettura +3dgt.): 2-20-200-1000V

Aca ( $\pm 3,0\%$  della lettura +10dgt.): 200-1000A

OHM ( $\pm 1,0\%$  della lettura +8dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm

FREQ. ( $\pm 2\%$  della lettura +5dgt.): 1 portata da 2kHz

GANASCE: apertura 50mm

DISPLAY: 15mm, 2000 counts

ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V

DIMENSIONI: 96x235x46 mm

PESO: 280 gr.

Fornita con puntali, custodia e istruzioni.

Unità di misura	Pezzo
Numero Portate	17
Numero Funzioni	8
Modello	NI 6266/N