ELCART
componenti elettronici
electronic components

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA CAT III 600V

PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità.
PORTATE:
Vca (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
Vcc (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
Aca (±2,5% della lettura +5dgt.):40-400-1000A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.):400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
TEMPERATURA °C/°F (risoluz.ione 1°C): - 50 ÷ +1000°C / -58° ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40µ-100µF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +5dgt.): 8 portate da 5Hz a 10MHz
CICLO DUTY (±1,2%):0,5÷ 99%
GANASCE: apertura 30mm
DISPLAY: 14mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batteria 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm
PESO: 300 gr.
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.

Unità di misura	Pezzo
Numero Portate	33
Numero Funzioni	11
Modello	NI 5010