

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI7010



Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità.

PORTATE:

Vca ($\pm 0,8\%$ della lettura +5dgt.): 600V

Vcc ($\pm 0,5\%$ della lettura +3dgt.): 600V

Aca ($\pm 2,5\%$ della lettura +8dgt.): 6-60-200A

OHM ($\pm 0,8\%$ della lettura +3dgt.): 0-6Kohm

FREQ. ($\pm 1,0\%$ della lettura +5dgt.): 2 portate da 60Hz a 1MHz

GANASCE: apertura 20mm

DISPLAY: 12mm, 6000 counts

ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA

DIMENSIONI: 53x158x28 mm

PESO: 150 gr.

Fornita con puntali e istruzioni.

Unità di misura	Pezzo
Numero Portate	8
Numero Funzioni	7
Modello	NI 7010