


| Modello | A | B | C | D | ØE |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| RCQ 370.25 | 250 | 250 | 5,5 | 118 | 152x172 |



| Schema di foratura | A | B | Ø C |
|--------------------|---------|-----------------|-----|
| RCQ 370.25 | 223x223 | 230÷234x230÷234 | 4,5 |

RC 370.25 - 250x250 | 300 m³/h

VENTILAZIONE

- Ventilatori completi di griglia e di filtro;
- Griglia a profilo piatto;
- Grado di protezione IP54 (IP44 a richiesta);
- Temp. operativa di funzionamento: -10°C +70°C;
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto;
- Forniti con guarnizione di tenuta pre-montata;
- Predisposizione per il fissaggio con viti (non fornite);

- Corpo in ABS autoestinguente colore grigio RAL 7035;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Griglia colore grigio RAL 7035 (a richiesta grigio RAL 7032 e nero RAL 9005);
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro;
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa;
- Conforme alle dirett. comunitarie in vigore e alla Norma EN 60335-2-80;
- Disponibile Versione UL.

DATI TECNICI

| Modello immissione | Codice | Modello estrazione | Codice | Grado IP | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Colore griglia | Portata (m³/h) con filtro | Portata (m³/h) senza filtro | Potenza (W) | Corr. Nom. (A) | Rumorosità dB(A) _{1m} | Peso Kg |
|--------------------|---------|--------------------|---------|----------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------|
| RCQ 370.25 | 0101135 | RCQ 370.25 E | 0102435 | IP54 | 12 | - | GRIGIO RAL 7035 | 220 | 260 | 9 | 0,86 | 50 | 1,5 |
| RCQ 370.25 | 0101235 | RCQ 370.25 E | 0102535 | IP54 | 24 | - | GRIGIO RAL 7035 | 220 | 260 | 9 | 0,43 | 50 | 1,5 |
| RCQ 370.25 | 0106535 | RCQ 370.25 E | 0106635 | IP54 | 48 | - | GRIGIO RAL 7035 | 220 | 260 | 13 | 0,28 | 50 | 1,5 |
| RCQ 370.25 | 0101035 | RCQ 370.25 E | 0102635 | IP54 | 110-120 | 50/60 | GRIGIO RAL 7035 | 260 | 300 | 25 | 0,22 | 50 | 1,6 |
| RCQ 370.25 | 0100935 | RCQ 370.25 E | 0102735 | IP54 | 220-240 | 50/60 | GRIGIO RAL 7035 | 260 | 300 | 25 | 0,11 | 50 | 1,6 |
| RCQ 370.25 UL | 0201035 | RCQ 370.25 E UL | 0202635 | IP54 | 110-120 | 50/60 | GRIGIO RAL 7035 | 260 | 300 | 25 | 0,22 | 50 | 1,6 |
| RCQ 370.25 UL | 0200935 | RCQ 370.25 E UL | 0202735 | IP54 | 220-240 | 50/60 | GRIGIO RAL 7035 | 260 | 300 | 25 | 0,11 | 50 | 1,6 |

GRAFICI DI PORTATA

