



DISTRIBUTORE SPLITTER DI SEGNALE VGA CON AUDIO 500mhz

## DISTRIB.SEGNALE VGA 1X4 OUT AUDIO



Questo dispositivo è uno splitter VGA con audio. Distribuisce il segnale VGA in ingresso e il segnale audio stereo a più uscite identiche simultaneamente.

Ha capacità di buffering e di amplificazione. Ciascuna uscita dello splitter amplificatore può raggiungere lunghe distanze di trasmissione del segnale VGA superiori ai 15 metri.

Offre una comoda soluzione per monitor o proiettori in svariate situazioni ed è ottimale nelle presentazioni in sale conferenze, scuole e durante la formazione aziendale.

Caratteristiche Si installa in pochi secondi, non richiede alcun settaggio; basta collegare una sorgente VGA a più monitor (vedere i modelli disponibili per sapere il numero di uscite) per vedere il segnale video su più monitor VGA allo stesso tempo.

Supporta elevate risoluzioni video fino a 1920 x 1200 e 1080p Supporta amplificazione larghezza di banda video fino a 500MHz Range di frequenza verticale: 30-170 Hz

Larghezza di banda amplificatore video: 500 Mhz

Alimentatore esterno: 5V DC @ 2A

Consumo: 5W massimo

Unità di misura	Pezzo
Modello	1 entrata 4 uscite
Dimensioni	150 x 65 x 26 mm