MOD90S

Modulatore Audio/Video Stereo A2 a doppia banda laterale controllato da una sintesi a PLL per una precisa selezione della frequenza d’uscita.
La disponibilità di frequenza d’uscita sia VHF che UHF e la selezione multistandard della modulazione d’uscita consentono l’utilizzo in moltissime installazioni.

		MOD90S
Codice		287058
Ingresso video composto	Range di frequenza Hz	20-6000
	Livello di ingresso Vpp	0.9-11
	Impedenza Ohm	75
Ingresso audio	Range di frequenza Hz	20-15000
	Livello di ingresso mVpp	775
	Impedenza OKhm	10
	Regolazione del livello dB	±6
Uscita RF	Livello d'uscita dBµV	90 (tipico)
	Regolazione del livello d'uscita dB	gen-04
	Standard disponibili	R/G, D/K, H, I, SECAM, L, M/N, (programmabili)
	Range di frequenza d'uscita MHz	
Suono	n°1 MHz	4.5, 5.5, 6.0, 6.5 (programmabili)

Regolazione fine della frequenza video	MHz	±2.25 in passo 0.25 (programmabile)
Rapporto portanti	Audio1/video dB	12-16
	Audio2/video dB	21±3
Profondità di modulazione	%	81 (tipico)
Rapporto S/N	dB	˃55
Reazione alle spurie		54
Caratteristiche generali		
Consumo	mA	2.5
Tensione di alimentazione	V	230, 50
Conformità		EN 50083-2
Segnale test		Schermo nero con strisce programmabile
Temperatura di funzionamento	C°	-10 a +40
Passaggio DC		
Dimensioni	mm	133 x 73 x 39